



 PROTECCIÓN RESPIRATORIA

ESTACIÓN DE CALIBRACIÓN DS II PARA SGT

ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	01
ESPAÑOL		
Características	02

SKU

904329	Estación De Calibración DS II Para Sgt	 Argentina
904329	Estación De Calibración DS II Para Sgt	 Chile
904329	Estación De Calibración DS II Para Sgt	 Colombia
904329	Estación De Calibración DS II Para Sgt	 México
904329	Estación De Calibración DS II Para Sgt	 Perú

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 47 × 41 × 22cm (18.50 × 16.14 × 8.66 pulg.).
- Temperatura de operación: 5 a 40°C
- LEDs: 5 LED rojos/verdes/naranjas (1 para cada unidad 1 para alimentación)
- Memoria: USB 8GB Estándar
- Capacidad de almacenamiento: Aproximadamente Hasta 10 millones de pruebas (8GBmemoria USB extraíble).
- Pruebas que ejecuta: BUMP TEST Calibración.
- Información que almacena: Datos del BUMP TEST Datos de la calibración datos del detector Firmware y dock .
- Gases compatibles: CO H2S O2.
- Detectores compatibles: SGT
- Cilindros compatibles: 58L
- Interface: IR (mediante Módulo IR-Link).
- Batería: Li-Ion recargable.
- Adaptador de carga 12V 3A
- Peso (sin cilindro de gas): 8.02 Kg.