 PROTECCIÓN CRANEANA

**LAMPARA L-6A CON CARGADOR**


---

# ÍNDICE

## CONTENIDO

|                 |       |    |
|-----------------|-------|----|
| <b>SKU</b>      | ..... | 01 |
| <b>ESPAÑOL</b>  |       |    |
| Características | ..... | 02 |

**SKU**

|        |                           |   |
|--------|---------------------------|---|
| 904063 | Lampara L-6A con cargador |  Argentina |
|--------|---------------------------|---|

## **CARACTERÍSTICAS**

- Lámpara para minería con alta capacidad de 7000 mAh batería li-ion
- 13 horas de funcionamiento con dos celdas alta eficiencia
- Anti-impacto
- A prueba de explosiones ATEX M1
- A prueba de agua Ip68
- Certificación de buceo IP68 diseño a prueba de agua material de acero inoxidable completado para todas las piezas metálicas
- Lente óptica: Seis tipos de lentes para la opción de cambiar el alcance y la intensidad de la iluminación para ampliar el área de aplicación

| Características  | Especificaciones de WISDOM Lamp 6 Miner cap Lamp   |                             |                            |                            |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | Lámpara SABIDURIA 6A   | Lámpara SABIDURÍA 6B        | Lámpara 6C WISDOM          | Lámpara 6D WISDOM          |
| Modelo   | Lámpara SABIDURIA 6A   | Lámpara SABIDURÍA 6B        | Lámpara 6C WISDOM          | Lámpara 6D WISDOM          |
| Tiempo de descarga continua.   | 13 H (HI) 60 H (LO)  |                             |                            |                            |
| Potencia de la luz   | 0.24W (LO)<br>1.71W (HI)   | 0.24W (LO)<br>1.4W (HI)     | 0.17W (LO)<br>0.87W (HI)   | 0.14W (LO)<br>0.69W (HI)   |
| Flujo luminoso de luz  | 50LM (LO)<br>240LM (HI)  | 50LM (LO)<br>226LM (HI)     | 34LM (LO)<br>117LM (HI)    | 28LM (LO)<br>100LM (HI)    |
| Grado de iluminación de la lámpara<br>( grado de iluminación inicial en 1 m) | 1800lx (LO)<br>11000lx (HI)  | 1800lx (LO)<br>10000lx (HI) | 1500lx (LO)<br>7000lx (HI) | 1000lx (LO)<br>5000lx (HI) |
| Capacidad nominal  | 7000 mAh   | 5200 mAh                    | 3500 mAh                   | 2600 mAh                   |
| Vida útil de la luz  | 50000 h  |                             |                            |                            |
| Tiempo de protección contra cortocircuitos                                   | <320 $\mu$ s   |                             |                            |                            |
| Vida útil de la batería (recargas)   | 1200 ciclos (en condiciones de trabajo razonables)   |                             |                            |                            |
| Tiempo de carga  | 5.5 h  | 4.5 h                       | 4.5 h                      | 4 h                        |
| Voltaje de carga   | 6.8 h  |                             |                            |                            |
| Dimensiones  | 84 x 69 x 50 mm; 3.3 x 2.7 x 2.0 en  |                             |                            |                            |
| Peso   | 169 g; 5.96 oz   |                             | 125 g; 4.41 oz             |                            |
| Partes opcionales  | Clip giratorio, soporte para bicicleta, cinturón, correa para la cabeza<br>Cargador de vehículo, fuente de alimentación, cargador, grupo de lentes |                             |                            |                            |

\* HI, ME, LO significa alto, medio y bajo